

## 【市場単価 3 工種の廃止】

以下に示す市場単価 3 工種については、良好な取引が行われたデータの収集が困難になってきていることから、県においても市場単価方式による単価設定を廃止する。

- ①鉄筋工（太径鉄筋含む）
- ②ガス圧接工
- ③軟弱地盤処理工

## 【対応方法について】

廃止される市場単価 3 工種に関連する、積算基準書上の記載については、「廃止」として扱う。（廃止と解釈する。）

なお、廃止単価については、静岡県積算基準決定要領第 3「積算基準の決定」に基づき、必要に応じて下記の林野庁が示す標準歩掛を使用すること。

林野庁：『「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」等の一部改正について』 第 3 コンクリート工 3-2鉄筋工

## 【施工パッケージに使用されている単価について（暫定対応）】

施工パッケージに組み込まれている市場単価「鉄筋工」については、県積算基準の改定（R8.10予定）までの間、暫定対応として、下記の林野庁歩掛から算出した単価を使用することとする。詳細は3/3ページのとおり。

林野庁：『「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」等の一部改正について』 第 3 コンクリート工 3-2鉄筋工

## 【鉄筋工（太径鉄筋含む）読み替え例】

施工パッケージ型積算基準 ⑫補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）

3 - 8 壁面上端処理工

- ① コンクリート工 変更なし
- ② 型枠工 変更なし
- ③ 鉄筋工 市場単価により別途計上する。

➡（読み替え）鉄筋工は、「森林整備保全事業標準歩掛 第3コンクリート工 3-2鉄筋工」により別途計上する。

## 【鉄筋工（ガス圧接工）読み替え例】

2 - 3 逆T型擁壁，L型擁壁

（注）1～3 変更なし

4 .ガス圧接が必要な場合は「[第VI編第2章①鉄筋工（ガス圧接工）](#)」により別途計上する。

（読み替え）4.ガス圧接が必要な場合は、別途計上する。

**積算基準書内の関連表記について、廃止として扱う。（解釈する。）**

※必要に応じて、静岡県積算基準決定要領第3「積算基準の決定」に基づき、国の各省庁が示す標準積算基準（森林整備保全事業標準歩掛の制定について等）令和8年度標準歩掛該当箇所を適用すること。

## 【対象の施工パッケージ】

分類	SPNO	名称
土木	SPG0290	逆 T 型擁壁【ダム工事用】
	SPG0300	L 型擁壁【ダム工事用】
	SPG0390	ヒューム管（B 形管）【ダム工事用】
	SPG0400	現場打ち水路（本体）【ダム工事用】
	SPS0560	逆 T 型擁壁
	SPS0570	L 型擁壁
	SPS0620	ヒューム管（B 形管）
	SPS0750	現場打ち水路（本体）
	SPS1660	踏掛版設置
森林	SPR1340	逆 T 型擁壁
	SPR1350	L 型擁壁
	SPR1430	ヒューム管（B 形管）
	SPR1560	現場打ち水路（本体）

表3. 12 逆T型擁壁 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格	備考	
機械	K 1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h		
	K 2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料	
	K 3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料	
労務	R 1 普通作業員		
	R 2 型わく工		
	R 3 土木一般世話役		
	R 4 とび工 特殊作業員	一般, 特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m <sup>3</sup> 以上 0.06t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m <sup>3</sup> 以上 0.08t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m <sup>3</sup> 以上 0.10t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m <sup>3</sup> 以上 0.12t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m <sup>3</sup> 以上 0.14t/m <sup>3</sup> 未満の場合
	Z 3 軽油 バトロール給油		
	Z 4 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	
市場単価	S 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		

廃止単価のうち、施工パッケージに使用されている市場単価「鉄筋工」については、県積算基準の改定（R8.10予定）までの間、**林野庁所管の「令和8年度森林整備保全事業標準歩掛（第3コンクリート工 3-2鉄筋工）」から算出した単価**を使用することとする。（※）

（※）単価算出時には、市場単価の週休2日補正は行わない。