

明 細 書				1 / 1 頁
品 名・納 入 場 所		数 量	単 価	入札(見積)番号 1429 金 額
1 品 名	02029999 (その他の情報伝達機器／その他の情報伝達機器) デジタルマルチスイッチャー	1.00 台		
メーカー	アイ・ディ・ケイ			
製品名				
規 格 型 番	MSD-V41UT			
カタログ 注文番号 納入場所	静岡県男女共同参画センター (駿河区馬渕)			

担当:県庁用度課物品班 鈴木
見積締切:令和8年8月24日(月)午後5時
納入期限:令和8年9月30日(水)

見積番号 1 4 2 9

見積書

金額 ￥
(契約希望金額の 100/110 相当額) <税抜き>

左のとおり見積いたします。
令和 8 年 月 日

静岡県知事様

合計 A<税込み> _____

所 在 地

A×100／110<税抜き> _____

商号又は名称

消費税相当額 _____

代 表 者 氏 名

印

*余白にこの見積書の「発行責任者」「担当者」(いずれもフルネーム)「電話番号」を御記入いただいた場合、押印は不要です。

仕様書

1 品名及び数量

デジタルマルチスイッチャー 1 台

2 仕様及び機能

区分		仕様
映像音声 入力	HDMI	4系統
		HDMI/DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4/2.2 TMDSクロック: 最大300 MHz、TMDSデータレート: 最大18 Gbps Deep Color
		640x480@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480p、576p ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0)
		色深度: 24/30 bits ※詳細は対応映像信号表を参照
		リニアPCM: 最大8チャンネル サンプリング周波数: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 基準レベル: -20 dBFS、最大入力レベル: 0 dBFS
		CEC
		コネクタ: HDMI Type A (19ピン) 最大距離 : 30 m (1080p@60)、12 m (4K@60)
	アナログ 音声	1系統
		ステレオL/R 入力インピーダンス: 24 k Ω アンバランス 基準レベル: -10 dBu、最大入力レベル: +10 dBu コネクタ: ターミナルブロック (3ピン)
映像音声 出力	HDMI	1系統
		2分配 HDMI/HDBaseT
		HDMI/DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4/2.2 TMDSクロック: 最大297 MHz、TMDSデータレート: 最大17.82 Gbps Deep Color
		1024x768@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480p、576p ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0)
		色深度: 24/30 bits ※詳細は対応映像信号表を参照
		リニアPCM: 最大8チャンネル サンプリング周波数: 32/44.1/48/88.2/96/192 kHz 基準レベル: -20 dBFS、最大出力レベル: 0 dBFS
		CEC
		コネクタ: HDMI Type A (19ピン) 最大距離 : 30 m (1080p@60)、12 m (4K@60)
	10GbE	SDVoE、AES-128 Deep Color
		※対応映像信号と音声信号はHDMIと同一
		RS-232C/LAN
		コネクタ: RJ-45 最大距離 : 100 m ケーブル : CAT6A (STP)

区分		仕様
映像音声 出力	HDBaseT	1系統
		2分配 HDMI/HDBaseT
		HDBaseT、HDCP 1.4/2.2
		Deep Color
		1024x768@60 ～ 2560x1600@60 Reduced Blanking
		480p、576p ～ 3840x2160@24/25/30 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0)
		色深度: 24/30 bits
		※詳細は対応映像信号表を参照
		※音声信号はHDMIと同一
		RS-232C/LAN/CEC
制御I/F	アナログ 音声	1系統
		ステレオL/R
		出力インピーダンス: 50 Ω アンバランス
		基準レベル: -10 dBu、最大出力レベル: +10 dBu
機能	制御	コネクター: ターミナルブロック (3ピン)
		1系統 10Base-T/100Base-TX (Auto Negotiation)、Auto MDI/MDI-X、コネクター: RJ-45
		3系統 無電圧接点 定格DC 24 V 1 A、コネクター: ターミナルブロック (6ピン)
		コネクター: ターミナルブロック (3ピン)
その他 仕様	映像	解像度変換、フレームレート変換、シームレス切換 (黒挿入)、画像調整、画質調整、映像合成 (2画面)、ビットマップ表示、出力ごとの映像ミュート、テストパターン
	音声	音量調整 (入出力)、音声エンベッド、音声ディエンベッド、音声ダウンミックス、リップシンク、テストトーン
	制御	WEBブラウザ、専用受信コマンド、制御コマンド (64コマンド)、PJLinkコントローラー (Class1)、CEC (シンク機器電源制御)、LANスルー (コネクター: LAN/10GbE/HDBaseT)、CECスルー (コネクター: HDMI/HDBaseT)、状態通知
	その他	映像音声非連動切換、入力チャンネル自動切換、EDIDエミュレーション、音声入力の許可/禁止、HDCP入力の許可/禁止、ステータス表示、システムチェック、クロスポイントメモリー (9メモリー)、プリセットメモリー (9メモリー)、パターンメモリー (5メモリー)、ラストメモリー、アンチストーム、コネクションリセット、ボタンロック、電源スタンバイ
	電源	DC 12 V 2.4 A
	最大消費電力	専用ACアダプター: AC 100 V - 240 V ± 10%、50 Hz/60 Hz ± 3 Hz、DC 12 V 5 A 60.0 W
	外形寸法	33 W
付属品	質量	210 (W) × 42 (H) × 250 (D) mm (突起物含まず)
	温度	1.7 kg
	湿度	使用範囲: 0° C ～ +40° C、保存範囲: -20° C ～ +80° C
		20% ～ 90% (ただし結露なきこと)
		電源コード (1.8 m) × 1、専用ACアダプター (1.2 m) × 1、ターミナルブロック (3ピン) × 3、ターミナルブロック (6ピン) × 1、ケーブル固定ブラケット × 5、結束バンド × 5

3 同等品以上による見積り

仕様及び機能を満たす、以下の基準品以外の同等以上品で見積もる場合、見積書提出前に、カタログ等仕様の判る資料を7の担当者あてに提出し了承を得ること。了承のうえは、見積書にメーカー名・型番、「同等品承認済み」と明記し、カタログ等を添付し8あて9の期限までに提出すること。

基準品	メーカー アイ・ディ・ケイ 製品名 デジタルマルチスイッチャー 型番 MSD-V41UT
-----	--

4 その他の事項

- (1) 発送費用、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。
- (2) 開梱した梱包材は持ち帰り、適法に処分すること。
- (3) 受注者は、採用後速やかに、7の担当者と打合せを行うこと。
- (4) この仕様書に定めのない事項については7及び8の担当課と協議の上決定すること。

5 納入期限

令和8年9月30日（水）

6 納入場所

静岡市駿河区馬淵1丁目17-1
静岡県男女共同参画センター3階事務室

7 問合せ先（仕様及び納入に関すること）

静岡県くらし・環境部男女共同参画課
担当：高橋 電話：054-221-2824

8 見積書提出先及び問合せ先（契約に関すること）

静岡県出納局用度課物品班
担当：鈴木 電話：054-221-2191 FAX：054-221-3585

9 見積書提出期限

令和8年8月24日（月）午後5時まで